

DISPOSITIVO PARA ALINEACIÓN DE FAROS DOBLE LÁSER

Referencia : AC 2013



nombre de artículo DISPOSITIVO PARA ALINEACIÓN DE FAROS DOBLE LÁSER

Código de barras 3700461447822

Texto Funciones :
- comprobación y medición de desajustes 0-4%
- comprobación de ajuste lateral $\pm 5\text{cm}/10\text{m}$
- medición de la intensidad de iluminación 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- trabajos en faros (xenón, halógeno, LED...), luces antiniebla

Más producto Ajuste preciso de la óptica mediante láser

Características Características :
- alineador por láser (SA2037), cumple con la norma EN 60825
- luxómetro digital
- columna de aluminio (desmontable) graduada de 20 a 150cm
- mecanismo de ajuste deslizante
- carcasa de termoplástico con inclinación ajustable
- alimentación alineador láser : 3 pilas 1.5V (incluidas)
- dimensiones : L.712xAn.580xAl.1810mm
- Norma UTAC NFR 63801

Periodo de garantía 2 años

Longitud (mm) 712,00 mm

Anchura 580,00 mm

Altura 1.810,00 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC



***Public price Exl. Tax : 999,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)