

## RACOR BAJA PRESIÓN PARA GAS R1234yf

Referencia : SA 4054



**nombre de artículo** RACOR BAJA PRESIÓN PARA GAS R1234yf

**Código EAN** 3700461456435

**Intro** Este racor específico de 3/8" cumple con la norma SAE J639 y se utiliza para recargar, o detectar fugas, del gas refrigerante R1234YF. Se conecta al vehículo con facilidad gracias a su sistema de acoplamiento rápido.

**Texto** El gas R1234 está dedicado a los vehículos nuevos de clase M1 y N1. De hecho, la nueva directiva europea 2006/40/CE estipula que, en el futuro, el potencial de calentamiento atmosférico (GWP, por sus siglas en inglés) de todos los refrigerantes que se utilicen deberá ser inferior a 150.

**Periodo de garantía** 2 años

**Código de tarifa** Tarifa Normal (TN)

**Warranty Procedure** EASY

**Article(s) maître(s)** AC 1012 | KIT DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AIRE ACONDICIONADO  
AC 1014 | KIT COMPLETO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE NITRÓGENO EN  
AIRE ACONDICIONADO



AC 1015 | KIT NITRÓGENO HIDRÓGENO DETECCIÓN FUGAS AIRE  
ACONDICIONADO (N2-H2)

TN

AC 1016 | KIT DETECCIÓN AZOTE HIDRÓGENO FUITES CLIMATIZACIÓN (N2-H2)

**\*Public price Exl. Tax : 87,00 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2023 to 31/08/2024

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to  
12h30 and from 14h to 17h30  
(16h30 on friday)