

RACOR BAJA PRESIÓN PARA GAS R1234yf

Referencia : SA 4054



nombre de artículo RACOR BAJA PRESIÓN PARA GAS R1234yf

Código EAN 3700461456435

Intro Este racor específico de 3/8" cumple con la norma SAE J639 y se utiliza para recargar, o detectar fugas, del gas refrigerante R1234YF. Se conecta al vehículo con facilidad gracias a su sistema de acoplamiento rápido.

Texto El gas R1234 está dedicado a los vehículos nuevos de clase M1 y N1. De hecho, la nueva directiva europea 2006/40/CE estipula que, en el futuro, el potencial de calentamiento atmosférico (GWP, por sus siglas en inglés) de todos los refrigerantes que se utilicen deberá ser inferior a 150.

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure EASY

Article(s) maître(s) AC 1012 | KIT DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AIRE ACONDICIONADO
AC 1014 | KIT COMPLETO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE NITRÓGENO EN AIRE ACONDICIONADO
AC 1015 | KIT NITRÓGENO HIDRÓGENO DETECCIÓN FUGAS AIRE ACONDICIONADO (N2-H2)
AC 1016 | KIT DETECCIÓN AZOTE HIDRÓGENO FUITES CLIMATIZACIÓN (N2-H2)



TN

***Public price Exl. Tax : 87,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)