


CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T

Référence : OH 5030N



Libellé article	CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T
Code EAN	3700461496943
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- permet de travailler rapidement et sans effort- système anti-surcharge- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue- 3 étages : 50-30-15T- long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule- manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal- h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm- h. maxi : sans rallonge 300mm/ avec rallonges 420mm- piston traité pour une haute résistance- rallonges : 45-75mm- pression d'alimentation : 9-12bar- poids : 56kg
Durée de garantie	2 ans
Longueur	825,00 mm
Largeur	282,00 mm
Poids du produit	56,00 kg
Hauteur max.	302,00 mm

Hauteur min. 150,00 mm
Type de cric Hydropneumatique
Capacité max (T) 50,00 T
Code tarif Tarif Normal (TN)
Composition nomenclature 1 x OH 5030-1 - CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T
1 x OH 5030-2 - MANCHE CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T
Procédure de Garantie NO



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)