

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T

Référence : OH 5030N



Libellé article CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T

Code barre 3700461496943

Caractéristiques Caractéristiques :

- permet de travailler rapidement et sans effort
- système anti-surcharge
- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue
- 3 étages : 50-30-15T
- long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule
- manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal
- h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm
- h. maxi : sans rallonge 300mm/ avec rallonges 420mm
- piston traité pour une haute résistance
- rallonges : 45-75mm
- pression d'alimentation : 9-12bar
- poids : 56kg

Durée de garantie 2 ans

Longueur 825,00 mm

Largeur 282,00 mm

Poids du produit 56,00 kg

Hauteur max. 302,00 mm

Hauteur min.	150,00 mm
Type de cric	Hydropneumatique
Capacité max (T)	50,00 T
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Composition nomenclature	1 x OH 5030-1 - CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T 1 x OH 5030-2 - MANCHE CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30-50T
Procédure de Garantie	NO

2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)