

## TABLE ELEVATRICE 1500kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

Référence : OH 1500



<b>Libellé article</b>	TABLE ELEVATRICE 1500kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS
<b>Code barre</b>	3701555300535
<b>Intro</b>	<p>Cette table est spécialement conçue pour la dépose et la repose d'organes lourds ne dépassant pas 1.5T de charge max, comme par exemple une batterie de véhicule électrique ou un groupe motopropulseur. Polyvalente, elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à ses nombreux réglages et ses supports en option sur demande. De par sa conception robuste, elle a été pensée pour répondre à un besoin d'utilisation intensive.</p>
<b>Texte</b>	<p>Une commande hydropneumatique permet la commande sans effort, rapide et précise en hauteur. La sécurité est assurée par un système de crémaillères latérales à commande pneumatique.</p> <p>Le plateau se déploie pour une surface max. de 1440-1640mmx800mm, et est taraudé M10x1.5 pour recevoir divers accessoires permettant la dépose d'organes. À l'aide de 2 vis entraînées par un 6 pans 17mm, il est possible d'agir sur la planéité de la table +/- 5%, et latéralement de +/- 3,5cm, pour une grande précision de positionnement.</p> <p>Le châssis télescopique de la table de 1650mm à 1850mm permet la réception de batteries de très grandes dimensions.</p> <p>2 réservations latérales sous châssis de 170mm de large espacées de 750mm, permettent le transport de la table à l'aide d'un chariot élévateur.</p>
<b>Plus produit</b>	<p>Forte charge 1500Kg Grande précision de positionnement</p>
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques : - h. mini : 580mm</p>

- h. maxi : 1800mm
- h. maxi sur crans de sécurité : 1740mm
- temps de montée : 70-110 sec (exemple : 73 secondes avec charge de 457 kg)
- temps de descente : +- 30 sec (exemple : 34 secondes avec charge de 457 kg)
- longueur du plateau : 1400-1600mm
- largeur du plateau : 800mm
- longueur hors tout du châssis télescopique de 1650mm à 1850mm
- équipée de roues bi matières aluminium, polyuréthane : 2 fixes et 2 pivotantes freinées
- roues PU
- pression hydraulique max : 190bar
- alimentation pneumatique : 6-8bar
- poids : 505kg

<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Longueur</b>	1 850,00 mm
<b>Largeur</b>	800,00 mm
<b>Hauteur</b>	580,00 mm
<b>Poids du produit</b>	505,00 kg
<b>Hauteur max.</b>	1 800,00 mm
<b>Hauteur min.</b>	580,00 mm
<b>Capacité max (T)</b>	1,50 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Procédure de Garantie</b>	DIAGNOSTIC



**\*Prix public HT : 10 990,00 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)