

GROUPE D'ASPIRATION DE GAZ REGENERATION FAP 5m Ø150mm 230V

Référence : AG 0057



Libellé article	GROUPE D'ASPIRATION DE GAZ REGENERATION FAP 5m Ø150mm 230V
Code barre	3701555301464
Intro	Kit spécifique pour la régénération de FAP VL.
Texte	<p>Mini kit individuel avec entonnoir sur charriot certifié TUV pour l'aspiration de gaz d'échappement en condition de hautes températures (régénération du filtre à particules). L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.</p> <p>Tuyau flexible en tissu de fibre de verre à deux couches avec une spirale extérieure en fil d'acier recouverte d'une autre bande de tissu protecteur.</p> <p>Surface intérieure sans couture et revêtement en Kevlar pour une durabilité accrue.</p> <p>Manchons finaux pour faciliter la connexion.</p>
Plus produit	Haute température
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- structure en acier galvanisé- peinture époxy (gris RAL 7040)- longueur de tuyau : 5m résistant 500° Ø 150mm- refoulement : Ø 160mm- alimentation : 230V Mono- puissance moteur : 1,5cv, 1,1KW, 50HZ, 4,2A- débit max : 1200m³/h- niveau sonore : 72dB- interrupteur à protection thermique

Nombreuses options disponibles nous consulter.

Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	VL
Décibel	72,00 dB
Tension	240V
Longueur câble	5,00 m
Diamètre	150,00 mm
Debit d'air	1200
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Type installation aspiration gaz	Fixe
Compatible FAP	OUI
Longueur tuyau (m)	5m
Diamètre tuyau (mm)	150mm
Température max tuyau (°C)	500°C



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)