

## GRUPE D'ASPIRATION DE GAZ DOUBLE DESCENTE 2x5m Ø100mm 400V

Référence : AG 0022



<b>Libellé article</b>	GRUPE D'ASPIRATION DE GAZ DOUBLE DESCENTE 2x5m Ø100mm 400V
<b>Code EAN</b>	3701555301112
<b>Intro</b>	Spécialement conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement pour les ateliers VL. Prévu pour une extraction murale ou toiture, celons les accessoires, à prévoir.
<b>Texte</b>	L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.
<b>Plus produit</b>	Facilité d'installation
<b>Caractéristiques</b>	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"><li>- structure en acier peint ral 7040</li><li>- tuyau Ø100mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé EPDM haute température. la structure du tuyau complètement anti-écrasante, maintient la flexibilité au fil du temps, et conserve les caractéristiques d' aspiration</li><li>- refoulement : Ø125mm</li><li>- alimentation : 400V Tri</li><li>- puissance moteur : 1cv, 0.75KW, 50HZ, 2.9A</li><li>- débit max : 450m3/h</li><li>- niveau sonore : 66dB</li><li>- interrupteur à protection thermique</li><li>- embout d'échappement en caoutchouc ouverture 160mm équipé d' une pince de fixation, d' un clapet d' isolement anti intrusion</li></ul>
<b>Durée de garantie</b>	2 ans

<b>Type de véhicule</b>	VL
<b>Décibel</b>	66,00 dB
<b>Tension</b>	400V
<b>Diamètre</b>	100,00 mm
<b>Debit d'air</b>	2X450
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Type installation aspiration gaz</b>	Fixe
<b>Compatible FAP</b>	NON
<b>Longueur tuyau (m)</b>	2 x 5m
<b>Diamètre tuyau (mm)</b>	100mm
<b>Température max tuyau (°C)</b>	200°C



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)