

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 400V 4T PASSAGE HAUT 4487mm 2.2Kw

Référence : PE 2005T



Libellé article	PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 400V 4T PASSAGE HAUT 4487mm 2.2Kw
Code EAN	3701555306964
Texte	<p>Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur sur chariot, sans chaîne. Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (Vérins, récupérateur d'huile...), facilitant le nettoyage de l'atelier. Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version asymétrique (avant 3 étages de 560 à 995mm, arrière longs 2 étages de 660 à 1210mm) permettant une levée précise des véhicules bas ou utilitaires.</p>
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 105-1890mm- temps de levage : +/- 40s- temps d'abaissement : +/- 40s- puissance d'entraînement : 2.2kW- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25- tampons réglables sur vis course 55mm (+ réhausse 70mm)- déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité- sécurité surcharge et rupture des tuyaux- synchronisation système : par câble.- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne- fabriqué en Europe

- peinture Epoxy

Options

Options :

- PE0007 : Jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Durée de garantie

2 ans

Puissance

2200W

Tension

400V

Poids du produit

820,00 kg

Capacité max (T)

4,00 T


Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Composition nomenclature

1 x PE 2005T-1 - PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 400V 4T PASSAGE HAUT
4200mm 2.2Kw COLIS 1/2

1 x PE 2005T-2 - PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 400V 4T PASSAGE HAUT
4200mm 2.2Kw COLIS 2/2



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)