

PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3.5T

Référence : PE 6004T



Libellé article	PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3.5T
Code barre	3701555307152
Intro	Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service freins et pneus. Choix d'installation : à poser ou à encastrer.
Texte	Facilité d'accès : passage au sol rabaissé d'une hauteur de 105mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes. Commande montée/descente par boutons poussoirs sur console de contrôle. Levage pleine puissance au point le plus bas 105mm. Confort et sécurité maximale : commande par double système de sécurité hydraulique maître-esclave, contrôle de synchronisation par photocellule (sans cran mécanique ni air comprimé),
Caractéristiques	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 105-1950mm- temps de levage : +/- 40s- temps d'abaissement : +/- 35s- largeur/longueur chemins de roulement : 650/1420-2000mm- synchronisation système : photo cellule- console de contrôle- largeur/longueur au sol nécessaires à l'installation : 2000/2030mm- puissance d'entraînement : 2.2kw- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz

- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire anti-écrasement aux normes CE et signal sonore
- fabriqué en Europe

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Durée de garantie

2 ans

Puissance

2200W

Tension

400V

Longueur

2 270,00 mm

Largeur

2 130,00 mm

Poids du produit

890,00 kg

Hauteur max.

1 950,00 mm

Capacité max (T)

3,50 T

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Composition nomenclature

1 x PE 6004T-1 - PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3.5T COLIS 1/2
 1 x PE 6004T-2 - PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3.5T COLIS 2/2



CLAS Equipements
 83, chemin de la CROUZA
 73800 CHIGNIN
 France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
 Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
 de 13h30 à 17h30 (16h30 le
 vendredi)