

PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN AVEC SECURITE MECANIQUE 230V 3T

Référence : PE 6005M



| | |
|-------------------------|--|
| Libellé article | PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN AVEC SECURITE MECANIQUE 230V 3T |
| Code EAN | 3701555307169 |
| Intro | Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service freins et pneus. Choix d'installation : à poser ou à encastrer. |
| Texte | Facilité d'accès : passage au sol abaissé d'une hauteur de 100mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes. Levage pleine puissance au point le plus bas 100mm. Confort de travail: commande des ciseaux par double systèmes hydrauliques maître-esclave; contrôle de synchronisation par photocellule, avec maintien en position verrouillé mécaniquement (crémaillère) alimenté en air, sécurise la position pour intervention précise, assemblage de boîte de vitesses, alignement d'écrous... |
| Plus produit | Maintien position sécurité mécanique |
| Caractéristiques | Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 100-1950mm- temps de levage : +/- 40s- temps d'abaissement : +/- 35s- largeur/longueur chemins de roulement : 650/1420-2000mm- synchronisation système : photo cellule |

- largeur/longueur au sol nécessaires à l'installation : 2000/2030mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- sécurité maximale : système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire anti écrasement aux normes CE et signal sonore
- fabriqué en Europe

Composition Livré avec 4 tampons h.60mm

Options Options :
- PE0001: kit SUV pour ponts ciseaux

Conseil Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Durée de garantie 2 ans

Puissance 2200W

Tension 240V

Poids du produit 860,00 kg

Capacité max (T) 3,00 T

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6005M-1 - PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN AVEC SECURITE MECA 230V 3T COLIS 1/2

1 x PE 6005M-2 - PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN AVEC SECURITE MECA 230V 3T COLIS 2/2



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)