

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 5T LEVAGE AUXILIAIRE 3.5T

Référence : PE 4002T



Libellé article

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 5T LEVAGE AUXILIAIRE 3.5T

Code barre

3701555307268

Texte

Pont élévateur électro-hydraulique. Idéal pour les prestations de géométrie à technologie 3D.

Confort de travail : rampes d'accès équipées du levage auxiliaire d'une capacité de 3.5T à sécurité pneumatique.

Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5.19m de long et 640mm de large.

Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier.

Plus produit

Spécial géométrie

Caractéristiques

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 250-1890mm
- temps de levage : +/- 45s
- temps d'abaissement : +/- 55s
- largeur/longueur chemins de roulement : 640 /5190mm
- alimentation d'air 8bar
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- fabriqué en Europe
- peinture Epoxy

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	VUL
Puissance	2200W
Tension	400V
Poids du produit	2 450,00 kg
Hauteur max.	1 896,00 mm
Hauteur min.	260,00 mm
Capacité max (T)	5,00 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4002T-1 - PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 5T LEVAGE AUXILIAIRE 3.5 T 1/2 1 x PE 4002T-2 - PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 5T LEVAGE AUXILIAIRE 3.5 T 2/2
Procédure de Garantie	INTERVENTION



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)