

## TABLE DE REDRESSAGE 3m

Référence : PE 8101



<b>Libellé article</b>	TABLE DE REDRESSAGE 3m
<b>Code barre</b>	3701555307534
<b>Intro</b>	Table élévatrice 2.5T équipée d'une équerre de redressage 2.5T électro-hydraulique amovible
<b>Texte</b>	<p>Cette table permet de lever un véhicule jusqu'à 160cm afin d'effectuer des travaux dédiés essentiellement à la préparation carrosserie et au redressage de chocs.</p> <p>Son pupitre de commande (2 en 1) permet d'agir à distance sur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la montée et descente de la table</li><li>- la montée et descente de l'équerre électrohydraulique grâce à sa télécommande déportée</li></ul> <p>Mode opératoire :</p> <p>Etape 1 Lever le véhicule à l' aide des 4 bras télescopiques équipés de tampons réglables en hauteur</p> <p>Etape 2 Monter les bras équipés des griffes réglables en hauteur sur la table</p> <p>Etape 3 Verrouiller les griffes au châssis en agissant sur la vis entrainement 17mm</p> <p>Etape 4 Descendre la table sur ces 2 pieds avant, arrière et venir crocheter l' équerre</p> <p>Etape 5</p>

Relever le véhicule à hauteur de travail et agir sur les points de tractions

**Plus produit** Rapidité de mise en place du véhicule

**Caractéristiques** Caractéristiques :

Table :

- capacité : 2500kg
- hauteur mini. : 80mm
- hauteur max. : 1600mm
- longueur : 3000mm
- largeur : 780mm
- puissance : 1.8kW
- alimentation électrique : tri 400V

Equerre :

- puissance : 2500kg
- déploiement du vérin de 350mm
- livrée avec une chaîne de 3000mm

**Composition** Composition :  
- table élévatrice équipée de 4 bras avec tampons amovibles pour lever le véhicule  
- équerre de redressage équipée de sa chaîne et d'un flexible de 3m  
- 4 bras amovibles pour la fixation de 4 étaux de maintien

**Durée de garantie** 2 ans

**Type de véhicule** VL

**Puissance** 1800W

**Tension** 400V

**Hauteur min.** 80,00 mm

**Code tarif** Tarif Equipement (TE)

**Procédure de Garantie** INTERVENTION

**Avantage client** Aucun encastrement nécessaire grâce à sa faible hauteur au sol de 8cm  
Pas d'usage de béquille accessoire  
Sécurité crémaillère à commande pneumatique



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)