

## CLE A CHOC 3/4" 2298Nm DOUBLE MARTEAU

Référence : OP 1534



<b>Libellé article</b>	CLE A CHOC 3/4" 2298Nm DOUBLE MARTEAU
<b>Code barre</b>	3701555311739
<b>Intro</b>	Un format compact avec un entrainement 3/4".
<b>Texte</b>	Fonctionnalités : <ul style="list-style-type: none"><li>- variateur 4 positions</li><li>- échappement poignée</li><li>- inverseur à une main</li></ul> EN ISO 15744:2008 EN ISO 4871 EN ISO 11148-6:2012
<b>Plus produit</b>	Compacte et puissante
<b>Caractéristiques</b>	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"><li>- technologie double marteau</li><li>- couple desserrage : 2298Nm</li><li>- couple max serrage : 1068Nm</li><li>- vitesse : 7.500tr/min</li><li>- raccord : 1/4"</li><li>- Ø tuyau préconisé : 10mm</li><li>- pression d'alim : 6.2bar</li><li>- consommation : 170l/min</li><li>- longueur : 185mm</li></ul>

- poids net : 2.4.kg

<b>Composition</b>	Livrée avec raccord
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Décibel</b>	89,90 dB
<b>Vibration</b>	6,85 m/s <sup>2</sup>
<b>Autres</b>	Huileur obligatoire
<b>Longueur</b>	185,00 mm
<b>Poids du produit</b>	2,40 kg
<b>Code tarif</b>	Tarif Normal (TN)
<b>Entrainement</b>	3/4"
<b>Procédure de Garantie</b>	DIAGNOSTIC

**2**  
WARRANTY



TN

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)