

VERIN DE FOND DE FOSSE 1.5T

Référence : OH 0289



Libellé article VERIN DE FOND DE FOSSE 1.5T

Code EAN 3701555311692

Intro Idéal pour intervenir sur des travaux de transmission, boîte de vitesse ou autre dans le fond de fosse en toute sécurité ni pénibilité.

Texte Grâce à son vérin double piston (grande hauteur) et son châssis monté sur roulettes vous pourrez intervenir sur n'importe quel PL/VUL ou autre et dans n'importe fosse. La table orientable en latérale, de gauche à droite ainsi que son basculement avant et arrière vous permettra d'accoupler par exemple une boîte de vitesse à son volant moteur avec une grande précision et sans effort. Concernant la sécurité vous pourrez sécuriser l'intervention grâce à la chaîne de verrouillage. De plus la motorisation électro-hydraulique manuelle permettra une montée-descente puissante 1.5T et très précise lors d'accouplement d'éléments.

Plus produit Confort de travail

Caractéristiques Caractéristiques :
- capacité : 1500kg
- Ø du premier piston : 50mm
- Ø du second piston : 80mm
- longueur : 850mm
- largeur : 450mm
- hauteur max : 2300mm
- hauteur mini : 1250mm
- dimensions de l'embase :

- longueur : 1040mm
- largeur : 800mm
- 2 roues freinées Ø 200mm
- 2 roues pivotantes Ø 200mm
- Poids : 200kg

Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	PL
Poids du produit	200,00 kg
Hauteur max.	230,00 mm
Hauteur min.	125,00 mm
Capacité max (Kg)	1 500,00 kg
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC



***Prix public HT : 6 990,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)