

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT 400V 5T

Référence : PE 4101T



Libellé article	PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT 400V 5T
Code EAN	3701555318059
Texte	<p>Pont élévateur électro-hydraulique idéalement conçu pour la géométrie et le contrôle technique avec ces plaques oscillantes manuelles et ces emplacements pour plateaux tournants optionnels.</p> <p>Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier.</p> <p>Confort de travail : Rampes d'accès monobloc, positionnement rapide et facile du véhicule.</p> <p>Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5160mm de long</p> <p>Equipé de rails pour traverse de levage optionnelle. PE 7100</p> <p>Existe en option: un kit parking pour le rangement de 2 voitures. PE 4103.</p>
Plus produit	équipé d'une alimentation d'air sous les rails
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 220-1850mm- temps de levage : +/- 50s- temps d'abaissement : +/- 30s- largeur/longueur chemins de roulement : 500/5160mm- distance entre les chemins de roulement ajustable : 820/920mm- alimentation d'air 8bar- puissance d'entraînement : 3kW- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz

- sécurité maximale : levée par mono-vérin, synchronisation entraînant 4 câbles
- déverrouillage pneumatique des crans de sécurité
- système de sécurité en cas de rupture du câble,
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- sortie d'air avec connecteur pneumatique au milieu d'une des plateformes intérieures, sous les rails
- cache de protection moteur
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- plaques oscillantes manuelles
- peinture Epoxy

Options	PE 7100 PE 0104
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	400V
Largeur	3 185,00 mm
Hauteur	2 350,00 mm
Hauteur max.	1 850,00 mm
Hauteur min.	220,00 mm
Largeur de passage	2 830,00 mm
Capacité max (T)	5,00 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Disjoncteur/Section de câble	16A D / 5x2.5mm2

2
WARRANTY


400V



TE

***Prix public HT : 7 499,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)