

## PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T

Référence : PE 4102T



<b>Libellé article</b>	PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T
<b>Code EAN</b>	3701555318097
<b>Texte</b>	<p>Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier, idéalement conçu pour la géométrie avec ces plaques oscillantes pneumatiques et ces emplacements pour plateaux tournants optionnels.</p> <p>Levages auxiliaires 4T avec double extensions galvanisées.</p> <p>Confort de travail : chemins de roulement d'accès équipées du levage auxiliaire.</p> <p>Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5160mm de long.</p> <p>Existe en option: un kit parking pour le rangement de 2 voitures: PE 4103.</p>
<b>Plus produit</b>	Levages auxiliaires 5T avec double extensions galvanisées
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 220-1850mm</li><li>- temps de levage : +/- 50s</li><li>- temps d'abaissement : +/- 30s</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 610/5160mm</li><li>- distance entre les chemins de roulement ajustable : 910-1010mm</li><li>- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.</li><li>- puissance d'entraînement : 3kW</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz</li><li>- sécurité maximale : levée par mono-vérin, synchronisation entraînant 4 câbles</li><li>- déverrouillage pneumatique des crans de sécurité</li></ul>

- levages auxiliaires capacité 5T
- système de sécurité en cas de rupture du câble,
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- plaques oscillantes pneumatiques
- peinture Epoxy

**Conseil** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	3000W
<b>Tension</b>	400V
<b>Largeur</b>	3 185,00 mm
<b>Hauteur</b>	2 350,00 mm
<b>Hauteur max.</b>	1 850,00 mm
<b>Hauteur min.</b>	220,00 mm
<b>Largeur de passage</b>	2 830,00 mm
<b>Capacité max (T)</b>	5,00 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 4102T-1 - PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a>
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	16A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>



**\*Prix public HT : 13 699,00 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)