

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 5.10m 400V 6T 4 BRAS ARTICULES

Référence : PE 2350T



Libellé article	PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 5.10m 400V 6T 4 BRAS ARTICULES
Code EAN	3701555318042
Texte	<p>Particulièrement adapté aux activités de réparation sur véhicules utilitaires rallongés, 4x4, micro car, hybride et électrique. Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur direct sur chariot. Bras à articulations réglables. Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (vérins, récupérateur d'huile, dépose batterie...), facilitant le nettoyage de l'atelier. Groupe hydraulique : équipé d'un dispositif de sécurisation de la position pour intervention précise, assemblage de boîte de vitesse, alignement d'écrous... Capacités de levage multiples grâce aux 4 bras articulés multi réglages. Bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne.</p>
Plus produit	<p>Capacité de 6T Bras multi-positions</p>
Caractéristiques	<p>Caractéristiques : - hauteur de levage : 95-1850mm - temps de levage : +/- 50s - temps d'abaissement : +/- 30s</p>

- puissance d'entraînement : 2,2kW
- tension électrique de l'entraînement : 400V/50 V/Hz
- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- tampons réglables sur vis course 70-140mm
- déverrouillage électrique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Durée de garantie	2 ans
Puissance	2200W
Tension	400V
Longueur	4 000,00 mm
Hauteur	5 000,00 mm
Hauteur max.	1 850,00 mm
Hauteur min.	95,00 mm
Largeur de passage	3 190,00 mm
Capacité max (T)	6,00 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2340 - 2 COLONNES PASSAGE HAUT 400V 6T SANS BRAS 1 x PE 2355T - BLOC MOTEUR PONT 2 COLONNES 6T 1 x PE 2341 - SET DE 4 BRAS ARTICULES POUR 6T 1 x PE 2343 - EXTENSION PASSAGE HAUT 5m00 POUR 6T 2 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Disjoncteur/Section de câble	10A D / 5x2.5mm ²

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

***Prix public HT : 11 499,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)