

## PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 4.60m 400V 4T 4 BRAS 1.80m

Référence : PE 2245T



<b>Libellé article</b>	PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 4.60m 400V 4T 4 BRAS 1.80m
<b>Code EAN</b>	3701555318028
<b>Texte</b>	<p>Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur direct sur chariot. Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (Vérins, récupérateur d'huile...), facilitant le nettoyage de l'atelier. Bras télescopiques en version symétrique avec 4 bras 3 étages de 1800 mm.</p>
<b>Plus produit</b>	Libre circulation entre les colonnes
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 95-1990mm</li><li>- temps de levage : +/- 50s</li><li>- temps d'abaissement : +/- 30s</li><li>- puissance d'entraînement : 2.2kW</li><li>- tension électrique de l'entraînement : 400V/50 V/Hz</li><li>- tampons réglables sur vis course 70-140mm</li><li>- déverrouillage électrique des crans de sécurité</li><li>- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité</li><li>- synchronisation système : par câble</li><li>- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement</li></ul>

- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

### Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur inférieure à 150mm sans l'option PE 2280.  
Frais de transport non inclus.

<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	2200W
<b>Tension</b>	400V
<b>Longueur</b>	3 440,00 mm
<b>Largeur</b>	44,00 mm
<b>Hauteur</b>	4 600,00 mm
<b>Hauteur max.</b>	1 990,00 mm
<b>Hauteur min.</b>	95,00 mm
<b>Largeur de passage</b>	2 600,00 mm
<b>Capacité max (T)</b>	4,00 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2200 - 2 COLONNES PASSAGE HAUT 400V 4T SANS BRAS 1 x PE 2103T - BLOC MOTEUR PONT 2 COLONNES 4T 2 x <a href="#">PE 2112 - PAIRE DE BRAS 1.80m AVEC VEROUILLAGE ET PROTECTION PIEDS</a> 1 x PE 2202 - EXTENSION ET ACCESSOIRES PASSAGE HAUT 4T 4m50 2 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a>
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	10A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)