

## PONT ELEVATEUR 2 COLONNES SYMETRIQUE SOCLE 400V 4T 4 BRAS 1.50m

Référence : PE 2105T



<b>Libellé article</b>	PONT ELEVATEUR 2 COLONNES SYMETRIQUE SOCLE 400V 4T 4 BRAS 1.50m
<b>Code EAN</b>	3701555318141
<b>Texte</b>	<p>Pont conçu pour faciliter l'installation et l'alignement des colonnes grâce à l'embase de 40mm d'épaisseur.</p> <p>Permet avec l'option PE 2101 de répondre à la problématique des chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusqu'à 150mm, ) ou présentant un léger problème de planéité.</p> <p>Pont élévateur électro-hydraulique.</p> <p>Vérin pousseur sur câble, traction du chariot par chaîne.</p> <p>Bras télescopiques en version symétrique avec bras 3 étages de 1500 mm</p>
<b>Plus produit</b>	Passage bas faible épaisseur
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 100-2100mm</li><li>- temps de levage : +/- 50s</li><li>- temps d'abaissement : +/- 30s</li><li>- puissance d'entraînement : 2.2kW</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (3 ~ + N) 400V/50/Hz</li><li>- tampons réglables sur vis course 70-140mm</li><li>- déverrouillage automatique des crans de sécurité</li><li>- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité</li><li>- synchronisation système : par câble</li></ul>

- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

### Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	2200W
<b>Tension</b>	400V
<b>Longueur</b>	3 440,00 mm
<b>Largeur</b>	44,00 mm
<b>Hauteur</b>	2 965,00 mm
<b>Hauteur max.</b>	2 100,00 mm
<b>Hauteur min.</b>	100,00 mm
<b>Largeur de passage</b>	2 460,00 mm
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2102 - 2 COLONNES SOCLE 400V 4T SANS BRAS 1 x PE 2103T - BLOC MOTEUR PONT 2 COLONNES 4T 1 x PE 2104 - ACCESSOIRES PONT 2 COLONNES SOCLE 4T 2 x <a href="#">PE 2111 - PAIRE DE BRAS 1.50m AVEC VEROUILLAGE ET PROTECTION PIEDS</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a> 1 x <a href="#">PE 2117 - BASE PONT 2 COLONNES 4T PASSAGE BAS</a>
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	10A D / 5x2.5mm2



**\*Prix public HT : 4 199,00 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)