

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES SYMETRIQUE SOCLE 400V 4T 4 BRAS 1.80m

Référence : PE 2106T



Libellé article	PONT ELEVATEUR 2 COLONNES SYMETRIQUE SOCLE 400V 4T 4 BRAS 1.80m
Code EAN	3701555318158
Texte	<p>Pont conçu pour faciliter l'installation et l'alignement des colonnes grâce à l'embase de 40mm d'épaisseur.</p> <p>Permet avec l'option PE 2101 de répondre à la problématique des chapes ne répondant pas aux contraintes d'épaisseur mini de 200mm (permet de couvrir jusque 150mm,) ou présentant un léger problème de planéité.</p> <p>Pont élévateur électro-hydraulique.</p> <p>Vérin pousseur sur câble, traction du chariot par chaîne.</p> <p>Bras télescopiques en version symétrique avec 4 bras 3 étages de 1800mm</p>
Plus produit	Passage bas faible épaisseur
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 100-2100mm- temps de levage : +/- 50s- temps d'abaissement : +/- 30s- puissance d'entraînement : 2.2kW- tension électrique de l'entraînement : 400V/50 V/Hz- tampons réglables sur vis course 70-140mm- déverrouillage automatique des crans de sécurité- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité- synchronisation système : par câble

- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Durée de garantie	2 ans
Puissance	2200W
Tension	400V
Longueur	3 440,00 mm
Largeur	44,00 mm
Hauteur	2 965,00 mm
Hauteur max.	2 100,00 mm
Hauteur min.	100,00 mm
Largeur de passage	2 460,00 mm
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2102 - 2 COLONNES SOCLE 400V 4T SANS BRAS 1 x PE 2103T - BLOC MOTEUR PONT 2 COLONNES 4T 1 x PE 2104 - ACCESSOIRES PONT 2 COLONNES SOCLE 4T 2 x PE 2112 - PAIRE DE BRAS 1.80m AVEC VEROUILLAGE ET PROTECTION PIEDS 2 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L 1 x PE 2117 - BASE PONT 2 COLONNES 4T PASSAGE BAS
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Disjoncteur/Section de câble	10A D / 5x2.5mm ²



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)