

## **PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T CONTROLE TECH A ENCASTRER**

Référence : PE 6352T



<b>Libellé article</b>	PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T CONTROLE TECH A ENCASTRER
<b>Code EAN</b>	3701555318134
<b>Texte</b>	<p>Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries et réparation.. A encastrer pour VL et VUL. Sécurité maximale : sécurité mécanique par crémaillère sur le ciseau principal et auxiliaire pour stabilisation de la position. Levée auxiliaire capacité 5.5T avec 2 extensions galvanisées. Le vérin auxiliaire secondaire est chromé pour une durée de vie renforcée. Livré avec 2 Plaques oscillantes verrouillage pneumatique et 2 plaques à jeux 12 mouvements. Livré avec 1 console écran LCD une télécommande radio pour la mise en mouvement des plaques à jeu.</p>
<b>Plus produit</b>	idéal contrôle train roulant
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 0-1950mm</li><li>- temps de levage : +/- 50s</li><li>- temps d'abaissement : +/- 30s</li><li>- largeur/longueur chemins de roulement : 690/5700mm</li><li>- synchronisation système : photo cellule</li><li>- pupitre de commande</li></ul>

- puissance d'entraînement : 3kw
- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz
- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.
- plaques oscillantes pneumatique
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

**Conseil** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

**Durée de garantie** 2 ans

**Puissance** 3000W

**Tension** 400V

**Largeur** 5 700,00 mm

**Hauteur max.** 1 950,00 mm

**Capacité max (T)** 5,50 T

**Code tarif** Tarif Equipement (TE)


**Composition nomenclature**  
 1 x PE 6352T-1 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T CTRL TECH A ENCASTRER 1/4  
 1 x PE 6352T-2 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T CTRL TECH A ENCASTRER 2/4  
 1 x PE 6352T-3 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T CTRL TECH A ENCASTRER 3/4  
 1 x PE 6352T-4 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T CTRL TECH A ENCASTRER 4/4  
 4 x [SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L](#)

**Procédure de Garantie** INTERVENTION

**Avantage client** Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol

**Disjoncteur/Section de câble** 16A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**à poser / à encastrer** à encastrer



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)