

PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CONTROLE TECH A ENCASTRER

Référence : PE 6352T



Libellé article	PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CONTROLE TECH A ENCASTRER
Code barre	3701555318134
Texte	<p>Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries et réparation.. A encastrer pour VL et VUL. Sécurité maximale : sécurité mécanique par crémaillère sur le ciseau principal et auxiliaire pour stabilisation de la position. Levée auxiliaire capacité 4.5T avec 2 extensions galvanisées. Le vérin auxiliaire secondaire est chromé pour une durée de vie renforcée. Livré avec 2 Plaques oscillantes verrouillage pneumatique et 2 plaques à jeux 12 mouvements. Livré avec 1 console écran LCD une télécommande radio pour la mise en mouvement des plaques à jeu.</p>
Plus produit	idéal contrôle train roulant
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 0-1950mm- largeur/longueur chemins de roulement : 690/5700mm- synchronisation système : photo cellule- pupitre de commande- puissance d'entraînement : 3kw- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz

- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.
- plaques oscillantes pneumatique
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	400V
Largeur	5 700,00 mm
Hauteur max.	1 950,00 mm
Capacité max (T)	5,50 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6352T-1 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CTRL TECH A ENCASTRER 1/4 1 x PE 6352T-2 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CTRL TECH A ENCASTRER 2/4 1 x PE 6352T-3 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 5.5T CTRL TECH A ENCASTRER 3/4 1 x PE 6352T-4 - PONT CISEAUX 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T CTRL TECH A ENCASTRER 4/4 4 x SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Disjoncteur/Section de câble	16A D / 5x2.5mm ²
à poser / à encastrer	à encastrer
Qualité de sol	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)