

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 13"-28" 2 VITESSES 400V

Référence : DM 2000



Libellé article	MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 13"-28" 2 VITESSES 400V
Code EAN	3700461458828
Intro	Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec gonflage tubeless intégré, aide au montage (3ème bras) et double tête montage rapide jante acier et alu.
Texte	Gonflage tubeless intégré (2 réservoirs de 6 litres) Casier à valves intégré Épurateur d'air et lubrificateur d'huile Vérin à tiroirs métallique : fiabilité et durabilité Plateau de forme arqué avec sécurité anti-pincement et mors avec buse de gonflage Pelle de décollage télescopique et orientable 2 positions et vérin à double effet
Plus produit	Gonflage tubeless Livré monté
Caractéristiques	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation- diamètre maxi du pneu : 1180mm- plateau de forme arqué avec sécurité anti-pincement et mors avec buse de gonflage- diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces- 2 vitesses sans interrupteur : Vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min Vitesse de rotation 2 : 13trs/mn- pédalier ergonomique et intuitif- pelle de décollage orientable avec protection et vérin à double effet

- gonflage tubeless au pied avec manomètre de précision
- pression de service : 8-10bar
- epurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- valve de sécurité réservoir tubeless : 10bar
- bruit < 70 dB
- alimentation : 400V-50Hz
- puissance : 0,85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- poids du démonte pneus : 465kg
- dimensions : 2000x1950x2450mm

Composition

Livré avec :

- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes acier et alu
- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jantes alu

Options

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Durée de garantie

2 ans

Puissance

1100W

Tension

400V

Longueur

2 000,00 mm

Largeur

1 950,00 mm

Hauteur

2 450,00 mm

Poids du produit

458,00 kg

Lien vidéo

<https://www.youtube.com/watch?v=JMD1tZ9KrC8>

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie

INTERVENTION

Video mise en service

<https://www.youtube.com/watch?v=Lkv5FfXCNtw>

Vidéo démontage jante tôle

<https://www.youtube.com/watch?v=JMD1tZ9KrC8>

Vidéo démontage jante alu

https://www.youtube.com/watch?v=4YmAj4OA_4U



***Prix public HT : 5 550,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)