

ENROULEUR 1x6mm² POUR MISE A LA TERRE

Référence : OE 0501



Libellé article ENROULEUR 1x6mm² POUR MISE A LA TERRE

Code barre 3700461419256

Plus produit Pince anti-déflagrante ATEX 94/9/CE

Caractéristiques Caractéristiques de l'enrouleur :

- l'enrouleur n'est pas antidéflagrant
- IP42
- courant nominal : 20A
- tension d'isolement : 2.5kV
- câble unipolaire 1x6mm² H05V-F couleur jaune/vert
- dispositif d'arrêt tous les 50cm

Caractéristiques de la pince :

- pince version II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp 85°C
- conforme aux normes : EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1
- approbation CESI 03 ATEX 94/9/CE
- utilisation : Environnement à atmosphère explosive en présence du gaz du groupe IIC et des poudres inflammables
- doté d'un système d'ouverture anti déchirures
- fiable, robuste, maniable et simple d'utilisation
- tension d'isolement : 3kV
- courant nominal : 10A
- ouverture : 3 à 20mm
- dimensions : 250x110x35mm

Durée de garantie	2 ans
Puissance	1800W
Longueur câble	14,00 m
Poids du produit	6,50 kg
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC



***Prix public HT : 793,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)