

## EXTRACTEUR ROULEMENTS DE ROUES SUR VEHICULES MERCEDES

Référence : OM 3428



<b>Libellé article</b>	EXTRACTEUR ROULEMENTS DE ROUES SUR VEHICULES MERCEDES
<b>Code EAN</b>	3700461457333
<b>Intro</b>	<p>Permet le démontage et le montage rapides et sécurisés des roulements de roues directement sur les véhicules.</p> <p>Cloches spécialement conçues pour un appui parfait sur les pivots, bagues de pression adaptées pour extraction et mise en place correcte des roulements.</p> <p>La dépose de la jambe de force de l'amortisseur ainsi que le bras de suspension et le réglage du carrossage sur certains véhicules n'est plus nécessaire (gain de temps d'environ 1h).</p> <p>Les cloches d'extraction présentent des encoches qui évitent le démontage des capteurs ABS.</p>
<b>Plus produit</b>	Gain de temps : évite le démontage des capteurs ABS
<b>Composition</b>	<p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 bagues de cloches</li><li>- 1 cloche : Ø extérieur 104mm, Ø intérieur 90mm-93mm, hauteur 85mm</li><li>- 1 cloche avec encoches ABS : Ø extérieur 104mm, Ø intérieur 90mm-93mm, hauteur 85mm</li><li>- bagues de centrage : 42-45-49-50-54-60-80mm</li><li>- bagues de pression : 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90mm</li><li>- vis d'extraction et écrou M20</li></ul> <p>Poids : 15kg</p>
<b>Affectations</b>	

Roulements traditionnels du Ø66mm au Ø93mm

Mercedes : 190(W201), Classe A (W168, W169), Classe B (W245, W124), Classe C (W202, W203), Classe E (W210), Classe M (W163, W164), Classe S (W639), Classe V (W639)

<b>Options</b>	L'option vérin hydraulique OM9384 est préconisée pour les roulements fortement grippés.
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Compatible pour véhicule de marque</b>	Mercedes
<b>Code tarif</b>	Tarif Normal (TN)
<b>Procédure de Garantie</b>	EASY

**2**  
WARRANTY



TN

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)