

COFFRET EXTRACTION HYDRAULIQUE

Référence : OM 9385



Libellé article

COFFRET EXTRACTION HYDRAULIQUE

Code barre

3700461442742

Intro

1. COMPOSITION
2. CHOIX DES DOUILLES D'EXTRACTION
3. EXTRACTION
4. INSERTION DU NOUVEAU SILENT-BLOC

Texte

Fig.1

- choisir les douilles adaptées au diamètre et la vis d'extraction
- coupler les douilles et la vis à l'extracteur hydraulique
- fixer le montage avec les écrous d'ajustement

Fig. 2

- actionner la commande hydraulique afin d'extraire le silent-bloc dans la douille longue

Fig. 3

- inverser le montage des douilles, placez le nouveau silent-bloc et fixez par les écrous d'ajustement

Fig. 4

- actionnez la commande hydraulique : le silent-bloc va être inséré dans son alésage

Composition

Composition :

- SA9384 : vérin hydraulique 18T avec raccord 3/8"
- SA9385 : tige fileté M10x1.5
- SA9386 : tige fileté M12x1.75
- SA9387 : tige fileté M14x1.5

- SA9388 : tige fileté M16x2.0
- jeu de 22 douilles courtes 40mm
- jeu de 22 douilles longues 110mm
- valise plastique
- SA4215 : raccord interface 1/4"-3/8"

Durée de garantie	2 ans
Capacité max (T)	18,00 T
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



***Prix public HT : 1 999,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)