

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 10-22-40T

Référence : OH 9042N



Libellé article	CRIC HYDROPNEUMATIQUE 10-22-40T
Code barre	3700461496936
Plus produit	Profil bas
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- permet de travailler rapidement et sans effort- système anti-surcharge- 3 étages : 40-22-10T- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue- long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule- manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal- piston traité pour une haute résistance- h. mini : sans rallonge 125mm/avec rallonges 256mm- h. maxi : sans rallonge 276mm/avec rallonges 407mm- longueur : 527mm- largeur : 268mm- rallonges : 11-45-75mm- pression d'alimentation : 9-12bar pois : 38,4kg
Affectations	Affectations : Camion, remorque, bus, engin agricole, travaux publics.
Durée de garantie	2 ans
Longueur	527,00 mm

Largeur	268,00 mm
Poids du produit	36,00 kg
Hauteur max.	407,00 mm
Hauteur min.	125,00 mm
Type de cric	Hydropneumatique
Capacité max (T)	40,00 T
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Composition nomenclature	1 x OH 9042-1 - CRIC HYDROPNEUMATIQUE 10-22-40T 1 x OH 9042-2 - MANCHE CRIC HYDROPNEUMATIQUE 10-22-40T
Procédure de Garantie	NO

2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)