

## PREMIUM ISOLERAD UNIVERSALTÅNG

Art.nr : OE 0529



<b>Beskrivning av artikeln</b>	PREMIUM ISOLERAD UNIVERSALTÅNG
<b>Streckkod</b>	3700461407154
<b>Intro</b>	Isolerad premiumtång 1000V med flera användningsområden (åtdragning, böjning, kapning).
<b>Texter</b>	<p>En färgskillnad görs mellan de 2 isoleringslagren för att möjliggöra en visuell kontroll av hela verktyget för att bekräfta att det används på rätt sätt i elektriska miljöer enligt rekommendationerna i UTE18-510 och IEC 60900.</p> <p>NÄR DET ORANGE SKIKTET ÄR SKADAT OCH DET RÖDA SKIKTET ÄR SYNLIGT = FARA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjockleken på de isolerande skikten är inställd efter verktygets vikt för att ge optimalt motstånd.</li><li>- Verktygen är konstruerade för att motstå extrema temperaturer mellan -20 och +70°C</li><li>- Varje verktyg är testat för 10.000V AC och godkänt för 1000V AC för användning i lågspänningsnät.</li><li>- Flera kontroller i varje steg av produktionen utöver de normativa kontrollerna enligt IEC 60900.</li></ul>
<b>Fler produkter</b>	Säkerhet: slitageindikator Livstids garanti
<b>Funktioner</b>	Specifikationer: - Standarder: NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746

- Kapacitet för skärning: Medelhård ståltråd 160 kg/mm<sup>2</sup>: Ø 1,6 mm
- Längd (mm) 185
- Induktionsbehandling av smidet av skärepparna, vilket ger en lång livslängd för käftarna
- Skäreppens hårdhet: 60HRC
- Förkromad yta för högt korrosionsskydd tack vare 5 olika bad
- Inget glapp i axeln för perfekt inriktning av skärepparna, vilket garanterar en optimal skärkvalitet

<b>Garantitid</b>	för livet
<b>Spänning</b>	1000V
<b>Längd</b>	185,00 mm
<b>Pris kod</b>	Standardtariff (TN)
<b>Garantiförfarande</b>	EASY



**\*Offentligt pris exkl. : 45,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)