

Gasutsugningsaggregat REGENERATION DPF 5m Ø150mm 230V

Art.nr : AG 0057



Beskrivning av artikeln	Gasutsugningsaggregat REGENERATION DPF 5m Ø150mm 230V
Streckkod	3701555301464
Intro	Specifik sats för regenerering av LV DPF.
Texter	<p>Individuell minikit med tratt på TUV-certifierad vagn för sugning av avgaser vid höga temperaturer (regenerering av partikelfilter).</p> <p>Utrustningen gör det möjligt att arbeta i en hälsosam miljö utan inandning av avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.</p> <p>Flexibel slang av tvålagars glasfiberväv med en yttre spiral av ståltråd täckt av en remsa av skyddande väv.</p> <p>Sömlös inneryta och Kevlar-beläggning för ökad hållbarhet.</p> <p>Ändhylsor för enkel anslutning.</p>
Fler produkter	Hög temperatur
Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- galvaniserad stålkonstruktion- epoxifärg (grå RAL 7040)- längd på rör: 5m resistent 500° Ø 150mm- leverans: Ø 160mm- strömförsörjning: 230V Mono- motoreffekt: 1,5cv, 1,1KW, 50HZ, 4,2A- max flöde: 1200m³/h- bullernivå: 72dB

- Termisk skydds brytare

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	72,00 dB
Spänning	240V
Kabellängd	5,00 m
Diameter	150,00 mm
Luftflöde	1200
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Fast

FAP-kompatibel JA

Slangens längd (m) 5m

Slangens diameter (mm) 150mm

Max slangtemperatur (°C) 500°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)