

AVGAS PÅ ROLLERMOTORCYKEL 15m Ø75mm HÖGT TRYCK

Art.nr : AG 0005



Beskrivning av artikeln

AVGAS PÅ ROLLERMOTORCYKEL 15m Ø75mm HÖGT TRYCK

Streckkod

3701555300948

Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i motorcykelverkstäder.

Texter

Denna mekaniska fjädervinda komplett med avgasfläkt kan installeras i taket eller på väggen och bibehåller alltid samma prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö utan att andas in avgaser och i enlighet med arbets säkerhetsstandarderna. Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta designen på insidan garanterar maximal sugeffektivitet i m3. Direktkopplad elmotor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion, vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

Fler produkter

Stort flöde

Funktioner

Specifikationer:

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 10 m rör Ø75 mm (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserat tyg för höga temperaturer på båda sidor
- leverans: Ø125 mm
- strömförsörjning: 230V Mono

- motoreffekt: 0,5hp, 0,35KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 450m³/h
- bullernivå: 66dB
- termisk skydds brytare
- haspel utrustad med en spärr, ett ändstopp med antisladdsystem
- utblåsningsmunstycke utrustat med ett inträngningsskydd, ett skruvstäd, en gasutsugningslucka och en åtkomst för opacimetersonden
- Vikt: 43 kg

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Garantitid | 2 år |
| Typ av fordon | Motorcykel |
| Decibel | 66,00 dB |
| Spänning | 240V |
| Kabellängd | 15,00 m |
| Produktens vikt | 43,00 kg |
| Diameter | 75,00 mm |
| Luftflöde | 450 |
| Pris kod | Tariff för utrustning (TE) |

Typ av gassugsystem Fast

| | |
|---------------------------------|-------|
| FAP-kompatibel | NEJ |
| Slangens längd (m) | 15m |
| Slangens diameter (mm) | 75mm |
| Max slangtemperatur (°C) | 200°C |



***Offentligt pris exkl. : 4 690,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)