

## AVGAS PÅ RULL Tung vikt 10m Ø125mm 400V

Art.nr : AG 0012



### Beskrivning av artikeln

AVGAS PÅ RULL Tung vikt 10m Ø125mm 400V

### Streckkod

3701555301013

### Intro

Speciellt utformad för avgasutsug för HGV-verkstäder.

### Texter

Denna mekaniska fjädervinda komplett med avgasfläkt kan installeras i taket eller på väggen och bibehåller alltid samma prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö utan att andas in avgaser och i enlighet med arbets säkerhetsstandarderna. Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta designen på insidan garanterar maximal sugeffektivitet i m3. Direktkopplad elmotor, statiskt och dynamiskt balanserat pump hjul för att begränsa friktion, vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

### Funktioner

Specifikationer:

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 10 m rör Ø125 mm (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserat tyg för höga temperaturer på båda sidor
- leverans: Ø125 mm
- strömförsörjning: 400V Tri
- motoreffekt: 0,5hp, 0,37KW, 50HZ, 1,0A

- max flöde: 450m<sup>3</sup>/h
- bullernivå: 66dB
- termisk skydds brytare
- haspel utrustad med en spärr, ett ändstopp med antisladdsystem
- utblåsningsmunstycke utrustat med ett inträngningsskydd, ett skruvstäd, en gasutsugningslucka och en åtkomst för opacimetersonden
- Vikt: 56 kg

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Typ av fordon</b>	LASTBIL
<b>Decibel</b>	68,00 dB
<b>Spänning</b>	400V
<b>Produktens vikt</b>	56,00 kg
<b>Diameter</b>	125,00 mm
<b>Luftflöde</b>	700
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Typ av gassugsystem</b>	Fast
<b>FAP-kompatibel</b>	NEJ
<b>Slangens längd (m)</b>	10m
<b>Slangens diameter (mm)</b>	125mm
<b>Max slangtemperatur (°C)</b>	200°C

**2**  
WARRANTY



**400V**

**TE**

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)