

AVGAS PÅ RULL TUNGA VIKTER 10m Ø150mm 400V

Art.nr : AG 0015



Beskrivning av artikeln

AVGAS PÅ RULL TUNGA VIKTER 10m Ø150mm 400V

Streckkod

3701555301044

Intro

Speciellt utformad för avgasutsug för HGV-verkstäder.

Texter

Denna mekaniska fjädervinda komplett med avgasfläkt kan installeras i taket eller på väggen och bibehåller alltid samma prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö utan att andas in avgaser och i enlighet med arbets säkerhetsstandarderna. Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta designen på insidan garanterar maximal sugeffektivitet i m3. Direktkopplad elmotor, statiskt och dynamiskt balanserat pump hjul för att begränsa friktion, vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

Funktioner

Specifikationer:

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 10 m Ø150 mm rör (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserad väv för hög temperatur på båda sidor
- urladdning: Ø 160 mm
- strömförsörjning: 400 Tri
- motoreffekt: 1,0 hk, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A

- max flöde: 1000m³/h
- bullernivå: 68dB
- termiskt skyddad strömbrytare
- flänsar av metall
- haspel utrustad med spärr, ändstopp och halkskyddssystem
- utblåsningmunstycke försett med inträngningsgaller, skruvstäd, avstängningsklaff för gassug och åtkomst för opacimetersond
- Vikt: 73 kg

Många alternativ tillgängliga på begäran.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LASTBIL
Decibel	68,00 dB
Spänning	400V
Produktens vikt	73,00 kg
Diameter	150,00 mm
Luftflöde	1000
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Typ av gassugsystem	Fast
FAP-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	10m
Slangens diameter (mm)	150mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C
Kundnytta	Anslutning av slangen till upprullaren med en ABS-svanhals, garanterar ingen deformation, ingen förlust av sugeffektivitet.



***Offentligt pris exkl. : 4 729,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)