

ENKEL EXTRAKTORGRUPP 5m Ø100mm 400V

Art.nr : AG 0020



Beskrivning av artikeln	ENKEL EXTRAKTORGRUPP 5m Ø100mm 400V
Streckkod	3701555301099
Intro	Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon. Lämpig för vägg- eller takutsug, beroende på tillbehör.
Texter	Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.
Fler produkter	Lätt att installera
Funktioner	Specifikationer: <ul style="list-style-type: none">- galvaniserad stålkonstruktion- elmotor, statiskt och dynamiskt balanserat hjul, levereras med väggfäste och gummitratt.- 5 m Ø100 mm slang (-40° till +200°) tillverkad av EPDM-vulkaniserat tyg för höga temperaturer på båda sidor. Helt krossfri struktur, slät inuti och bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den starka nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangens sträcks under dragning och krossas i situationer med hög belastning.- leverans: Ø 125 mm- strömförsörjning: 400V Tri- motoreffekt: 0,5cv, 0,37KW, 50HZ, 1.0A- max flöde: 450m³/h- bullernivå: 66dB- termisk skydds brytare- avgasmunstycke av gummi med vattentät ventil som ingår i produktens kropp, nätverk

mot intrång, klämma för fastsättning på avgasröret

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	66,00 dB
Spänning	400V
Diameter	100,00 mm
Luftflöde	450
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Fast

FAP-kompatibel NEJ

Slangens längd (m) 5m

Slangens diameter (mm) 100mm

Max slangtemperatur (°C) 200°C



***Offentligt pris exkl. : 1 620,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)