

## DUBBEL EXTRAKTORGRUPP 2x5m Ø100mm

Art.nr : AG 0021



<b>Beskrivning av artikeln</b>	DUBBEL EXTRAKTORGRUPP 2x5m Ø100mm
<b>Streckkod</b>	3701555301105
<b>Intro</b>	Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon. Lämpig för vägg- eller takutsug, beroende på tillbehör.
<b>Texter</b>	Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.
<b>Fler produkter</b>	Lätt att installera
<b>Funktioner</b>	Specifikationer: <ul style="list-style-type: none"><li>- galvaniserad stålkonstruktion</li><li>- elmotor, statiskt och dynamiskt balanserat hjul, levereras med väggfäste och gummitratt.</li><li>- 2x5 m slang Ø100 mm (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserat tyg för hög temperatur på båda sidor. Helt krossfri struktur, slät på insidan och bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den starka nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangens sträcks under dragning och krossas i situationer med hög belastning.</li><li>- leverans: Ø 125 mm</li><li>- strömförsörjning: 230V Mono</li><li>- motoreffekt: 1hp, 0,75KW, 50HZ, 2,9A</li><li>- max flöde: 450m<sup>3</sup>/h</li><li>- bullernivå: 66dB</li><li>- termisk skydds brytare</li><li>- avgasmunstycke av gummi med vattentät ventil som ingår i produktens kropp, nätverk</li></ul>

mot intrång, klämma för fastsättning på avgasröret

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Typ av fordon</b>	LF
<b>Decibel</b>	66,00 dB
<b>Spänning</b>	240V
<b>Diameter</b>	100,00 mm
<b>Luftflöde</b>	2X450
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)

**Typ av gassugsystem** Fast

<b>FAP-kompatibel</b>	NEJ
<b>Slangens längd (m)</b>	2 x 5m
<b>Slangens diameter (mm)</b>	100mm
<b>Max slangtemperatur (°C)</b>	200°C



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)