

DUBBEL EXTRAKTORGRUPP 2x5m Ø100mm

Art.nr : AG 0021



Beskrivning av artikeln

DUBBEL EXTRAKTORGRUPP 2x5m Ø100mm

Streckkod

3701555301105

Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon. Lämpig för vägg- eller takutsug, beroende på tillbehör.

Texter

Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Fler produkter

Lätt att installera

Funktioner

Specifikationer:

- galvaniserad stålkonstruktion
- elmotor, statiskt och dynamiskt balanserat hjul, levereras med väggfäste och gummitratt.
- 2x5 m slang Ø100 mm (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserat tyg för hög temperatur på båda sidor. Helt krossfri struktur, slät på insidan och bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den starka nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangens sträcks under dragning och krossas i situationer med hög belastning.
- leverans: Ø 125 mm
- strömförsörjning: 230V Mono
- motoreffekt: 1hp, 0,75KW, 50HZ, 2,9A
- max flöde: 450m³/h
- bullernivå: 66dB
- termisk skyddsbrytare
- avgasmunstycke av gummi med vattentät ventil som ingår i produktens kropp, nätverk

mot intrång, klämma för fastsättning på avgasröret

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	66,00 dB
Spänning	240V
Diameter	100,00 mm
Luftflöde	2X450
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Fast

FAP-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	2 x 5m
Slangens diameter (mm)	100mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)