

DUBBEL EXTRAKTORGRUPP 2x5m Ø100mm 400V

Art.nr : AG 0022



Beskrivning av artikeln

DUBBEL EXTRAKTORGRUPP 2x5m Ø100mm 400V

Streckkod

3701555301112

Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon. Lämplig för vägg- eller takutsug, beroende på tillbehör.

Texter

Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Fler produkter

Lätt att installera

Funktioner

Specifikationer:

- galvaniserad stålkonstruktion
- elmotor, statiskt och dynamiskt balanserat hjul, levereras med väggfäste och gummitratt
- 2x5 m Ø100 mm slang (-40° till +200°) tillverkad av EPDM-vulkaniserad högtemperaturväv på båda sidor. Helt krossfri struktur, slät inuti och bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den starka nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och krossas i situationer med hög belastning.
- leverans: Ø125mm
- strömförsörjning: 400V Tri
- motoreffekt: 1hp, 0,75KW, 50HZ, 2,9A
- max flöde: 2x450m³/h
- bullernivå: 66dB
- termisk skydds brytare

- avgasmunstycke av gummi med vattentät ventil som ingår i produktens kropp, nätverk mot intrång, klämma för fastsättning på avgasröret

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	66,00 dB
Spänning	400V
Diameter	100,00 mm
Luftflöde	2X450
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Fast

FAP-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	2 x 5m
Slangens diameter (mm)	100mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C



***Offentligt pris exkl. : 2 280,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)