

DUBBEL GAS MOBIL VACUUM 2x1,25m Ø75mm

Art.nr : AG 0023



Beskrivning av artikeln

DUBBEL GAS MOBIL VACUUM 2x1,25m Ø75mm

Streckkod

3701555301129

Intro

Perfekt för att flytta till olika arbetsområden för LV-verkstäderna.

Texter

Trolley utsug monterad på 4 svängbara hjul, justerbar i höjddled, den är utrustad med en Y och 1,25 m slangar med avgasspetsar försedda med klämmor samt en leveransmantel och en förvaringskonsol.

Utrustningen gör det möjligt att arbeta i en hälsosam miljö utan inandning av avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Fler produkter

Rörlighet

Funktioner

Specifikationer:

- galvaniserad stålkonstruktion
- plattformen är monterad på 4 svängbara hjul för att säkerställa stabilitet mot lutning
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 2x1,25 m Ø75 mm (-40° till +200°) högtemperatur EPDM vulkaniserad textilslang.
- urladdning: Ø 125 mm längd 5 m
- strömförsörjning: 230V Mono
- motoreffekt: 0,5hp, 0,37KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 2X250m³/h
- bullernivå: 66dB
- på/av-strömbrytare
- utblåsningsmunstycken utrustade med anti-inträngningsgaller, manuella klämmor,

sugavstängningsklaffar, för optimerad sugning på en mun med åtkomst för opacimetersond

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	66,00 dB
Spänning	240V
Övriga	Produkt med eluttag
Diameter	75,00 mm
Luftflöde	2x250
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Mobil

FAP-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	2 x 1.25m
Slangens diameter (mm)	75mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)