

## DUBBELGAS MOBIL VAKUUMRENARE 2x1,25m Ø75mm 400V

Art.nr : AG 0024



### Beskrivning av artikeln

DUBBELGAS MOBIL VAKUUMRENARE 2x1,25m Ø75mm 400V

### Streckkod

3701555301136

### Intro

Perfekt för att flytta till olika arbetsområden för LV-verkstäderna.

### Texter

Trolley utsug monterad på 4 svängbara hjul, justerbar i höjddled, den är utrustad med en Y och 1,25 m slangar med avgasspetsar försedda med klämmor samt en leveransmantel och en förvaringskonsol.

Utrustningen gör det möjligt att arbeta i en hälsosam miljö utan inandning av avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

### Fler produkter

Rörlighet

### Funktioner

Specifikationer:

- galvaniserad stålkonstruktion
- plattform monterad på 4 svängbara hjul
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 2x1,25 m rör Ø75 mm (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserad väv vid hög temperatur på båda sidor
- leverans: Ø125mm längd 5m
- strömförsörjning: 400V Tri
- motoreffekt: 0,5rp, 0,37KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 2x250m<sup>3</sup>/h
- bullernivå: 66dB
- på/av-strömbrytare

- avgasmunstycken utrustade med inträngningsgaller, manuella klämmor, gassugsluckor och åtkomst för opacimetersonden

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Typ av fordon</b>	LF
<b>Kraft</b>	370W
<b>Decibel</b>	66,00 dB
<b>Spänning</b>	400V
<b>Övriga</b>	Produkt med eluttag
<b>Diameter</b>	75,00 mm
<b>Luftflöde</b>	2x250
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)

**Typ av gassugsystem** Mobil

<b>FAP-kompatibel</b>	NEJ
<b>Slangens längd (m)</b>	2 x 1.25m
<b>Slangens diameter (mm)</b>	75mm
<b>Max slangtemperatur (°C)</b>	200°C

**2**  
WARRANTY



**370**  
W

**400V**



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)