

DUBBELGAS MOBIL VAKUUMRENARE 2x1,25m Ø75mm 400V

Art.nr : AG 0024



Beskrivning av artikeln

DUBBELGAS MOBIL VAKUUMRENARE 2x1,25m Ø75mm 400V

Streckkod

3701555301136

Intro

Perfekt för att flytta till olika arbetsområden för LV-verkstäderna.

Texter

Trolley utsug monterad på 4 svängbara hjul, justerbar i höjdlid, den är utrustad med en Y och 1,25 m slangar med avgasspetsar försedda med klämmor samt en leveransmantel och en förvaringskonsol.

Utrustningen gör det möjligt att arbeta i en hälsosam miljö utan inandning av avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Fler produkter

Rörlighet

Funktioner

Specifikationer:

- galvaniserad stålkonstruktion
- plattform monterad på 4 svängbara hjul
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 2x1,25 m rör Ø75 mm (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserad väv vid hög temperatur på båda sidor
- leverans: Ø125mm längd 5m
- strömförsörjning: 400V Tri
- motoreffekt: 0,5rp, 0,37KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 2x250m³/h
- bullernivå: 66dB
- på/av-strömbrytare

- avgasmunstycken utrustade med inträngningsgaller, manuella klämmor, gassugsluckor och åtkomst för opacimetersonden

Många alternativ tillgängliga, vänligen kontakta oss.

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Garantitid | 2 år |
| Typ av fordon | LF |
| Kraft | 370W |
| Decibel | 66,00 dB |
| Spänning | 400V |
| Övriga | Produkt med eluttag |
| Diameter | 75,00 mm |
| Luftflöde | 2x250 |
| Pris kod | Tariff för utrustning (TE) |

Typ av gassugsystem Mobil

| | |
|---------------------------------|-----------|
| FAP-kompatibel | NEJ |
| Slangens längd (m) | 2 x 1.25m |
| Slangens diameter (mm) | 75mm |
| Max slangtemperatur (°C) | 200°C |


WARRANTY



370
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)