

4 COLUMNS POST LIFT FLAT OSCILLATION TRACK 400V 5.5T

Art.nr : PE 4001T



Beskrivning av artikeln	PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT 400V 5.5T
Streckkod	3701555307077
Intro	Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier, idéalement conçu pour la géométrie et contrôle technique avec ces emplacements avant pour plateau oscillant et plaque de ripage en options, équipé de plaque de ripages à l'arrière.
Texter	Pont élévateur électro-hydraulique. Confort de travail : Rampes d'accès monobloc, positionnement rapide et facile du véhicule, voir option rampe pour véhicules à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5,19 m de long Equipé de glissières pour traverse de levage optionnelle.
Fler produkter	Spécial géométrie
Funktioner	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 246-1896mm- temps de levage : +/- 45s- temps d'abaissement : +/- 45s- largeur/longueur chemins de roulement : 490-5190mm- distance entre les chemins de roulement ajustable : 800-1100mm- alimentation d'air 8bar- puissance d'entraînement : 2.2kW- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz

- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- sécurité maximale : levée par mono-vérin, entraînant 4 câbles, déverrouillage pneumatique des crans de sécurité, système de sécurité en cas de rupture du câble, système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire et signal sonore
- fabriqué en Europe
- peinture Epoxy

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Garantitid

2 år

Kraft

2200W

Spänning

400V

Produktens vikt

1 750,00 kg

Max. kapacitet (T)

5,50 T

Pris kod


Tariff för utrustning (TE)

Composition nomenclature

1 x PE 4001T-1 - 4 COLUMNS POST LIFT FLAT OSCILLATION TRACK 400V 5.5T PACK. 1/3

1 x PE 4001T-2 - 4 COLUMNS POST LIFT FLAT OSCILLATION TRACK 400V 5.5T PACK. 2/3

1 x PE 4001T-3 - 4 COLUMNS POST LIFT FLAT OSCILLATION TRACK 400V 5.5T PACK. 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
 83, chemin de la CROUZA
 73800 CHIGNIN
 Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
 Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
 fredagar)