

4 COLUMNS POST LIFT 5T AUXILIARY LIFT 3.5T

Art.nr : PE 4002T



Beskrivning av artikeln

PONT ELEVATEUR 4 COLONNES 5T LEVAGE AUXILIAIRE 3.5T

Streckkod

3701555307268

Texter

Pont élévateur électro-hydraulique. Idéal pour les prestations de géométrie à technologie 3D.

Confort de travail : rampes d'accès équipées du levage auxiliaire d'une capacité de 3.5T à sécurité pneumatique.

Positionnement rapide et facile du véhicule à faible garde au sol, permet une réparation ou une inspection rapide, chemins de 5.19m de long et 640mm de large.

Convient pour intervention mécanique, VL, VUL, camping car, engin de chantier.

Fler produkter

Spécial géométrie

Funktioner

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 250-1890mm
- temps de levage : +/- 45s
- temps d'abaissement : +/- 55s
- largeur/longueur chemins de roulement : 640 /5190mm
- alimentation d'air 8bar
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- fabriqué en Europe
- peinture Epoxy

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Typ av fordon	LKF
Kraft	2200W
Spänning	400V
Produktens vikt	2 450,00 kg
Max. höjd	1 896,00 mm
Min. höjd	260,00 mm
Max. kapacitet (T)	5,00 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4002T-1 - 4 COLUMNS POST LIFT 5T AUXILIARY LIFT 3.5T 1/2 1 x PE 4002T-2 - 4 COLUMNS POST LIFT 5T AUXILIARY LIFT 3.5T 2/2
Garantiförfarande	INTERVENTION



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)