

## STRAIGHTENING BENCH 3M

Art.nr : PE 8101



<b>Beskrivning av artikeln</b>	TABLE DE REDRESSAGE 3m
<b>Streckkod</b>	3701555307534
<b>Intro</b>	Table élévatrice 2.5T équipée d'une équerre de redressage 2.5T électro-hydraulique amovible
<b>Texter</b>	<p>Cette table permet de lever un véhicule jusqu'à 160cm afin d'effectuer des travaux dédiés essentiellement à la préparation carrosserie et au redressage de chocs.</p> <p>Son pupitre de commande (2 en 1) permet d'agir à distance sur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la montée et descente de la table</li><li>- la montée et descente de l'équerre électrohydraulique grâce à sa télécommande déportée</li></ul> <p>Mode opératoire :</p> <p>Etape 1 Lever le véhicule à l' aide des 4 bras télescopiques équipés de tampons réglables en hauteur</p> <p>Etape 2 Monter les bras équipés des griffes réglables en hauteur sur la table</p> <p>Etape 3 Verrouiller les griffes au châssis en agissant sur la vis entrainement 17mm</p> <p>Etape 4 Descendre la table sur ces 2 pieds avant, arrière et venir crocheter l' équerre</p>

## Etape 5

Relever le véhicule à hauteur de travail et agir sur les points de tractions

<b>Fler produkter</b>	Rapidité de mise en place du véhicule
<b>Funktioner</b>	Caractéristiques :  Table : <ul style="list-style-type: none"><li>- capacité : 2500kg</li><li>- hauteur mini. : 80mm</li><li>- hauteur max. : 1600mm</li><li>- longueur : 3000mm</li><li>- largeur : 780mm</li><li>- puissance : 1.8kW</li><li>- alimentation électrique : tri 400V</li></ul> Equerre : <ul style="list-style-type: none"><li>- puissance : 2500kg</li><li>- déploiement du vérin de 350mm</li><li>- livrée avec une chaîne de 3000mm</li></ul>
<b>Sammansättning</b>	Composition : <ul style="list-style-type: none"><li>- table élévatrice équipée de 4 bras avec tampons amovibles pour lever le véhicule</li><li>- équerre de redressement équipée de sa chaîne et d'un flexible de 3m</li><li>- 4 bras amovibles pour la fixation de 4 étaux de maintien</li></ul>
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Typ av fordon</b>	LF
<b>Kraft</b>	1800W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Min. höjd</b>	80,00 mm
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Aucun encastrement nécessaire grâce à sa faible hauteur au sol de 8cm Pas d'usage de béquille accessoire Sécurité crémaillère à commande pneumatique

**2**  
WARRANTY

  
**400V**



**TE**

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)