

SCISSOR LIFT 5T AUXILIARY LIFT 3.5T PACK. 1/1

Art.nr : PE 6007T



Beskrivning av artikeln	PONT CISEAUX 5T LEVAGE AUXILIAIRE 3.5T
Streckkod	3701555308470
Intro	Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries, réparation et réglage des phares. Choix d'installation : à poser ou à encastrer pour VL et VUL.
Texter	Sécurité maximale : 1 vérin de poussée avec maintien en position sécurisée mécanique (crémaillère) pour stabilisation de la position. La sécurité est alimentée pneumatiquement.
Funktioner	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 350-2155mm- temps de levage : +/- 65s- temps d'abaissement : +/- 60s- largeur/longueur chemins de roulement : 625/5400mm- synchronisation système : photo cellule- puissance d'entraînement : 2.6kw- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz- fabriqué en Europe- peinture Epoxy
Sammansättning	Composition : <ul style="list-style-type: none">- plaques de ripages- emplacements pour plateaux pivotants- levage auxiliaire 3500 kg, hauteur de levée 425mm avec extension des rampes L :

1430mm à 2050mm
- rails de guidage pour traverse de levage

Alternativ

Options :
- EG8380 : paire de plateaux tournants
- PE0003 : plaque de ripage avant 6 mouvements pour contrôle technique
- PE7000 : traverse de levage pneumatique 3T
- PE0008 : extension rampe d'accès 1600mm

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Garantitid

2 år

Kraft

2600W

Spänning

400V

Produktens vikt

2 250,00 kg

Max. kapacitet (T)

5,00 T

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)