

## DPF CURATIVE CLEANER 400ml

Art.nr : CO 1068



### Beskrivning av artikeln

DPF CURATIVE CLEANER 400ml

### Streckkod

3701555309576

### Intro

CLAS DPF Cleaner löser upp och avlägsnar all smuts och alla sotavlagringar i partikelfiltret och katalysatorn och katalysatorer, utan att behöva demontera dem. Det eliminerar effektförluster och haverier orsakade av igensatta filter och katalysatorer och återställer deras driftprestanda. Tillåter fullständig rensning av igensättning som en kurativ åtgärd.

Kurativ behandling  
Ingen demontering  
Förångas utan att lämna rester

### Texter

Användning: Skaka burken väl i en minut före användning. Ta bort temperatur- eller tryckgivaren eller lambdasonden, eller frigör någon öppning uppströms DPF/katalysatorn. För in sprutproben genom öppningen. Med motorn avstängd, spruta in rengöringsskummet i 5-sekundersstötter, varvade med 5-sekunders pauser, tills DPF/katalysatorn är helt fylld med skum. Ta sedan bort sprutproben och stäng den tidigare frigjorda inloppsporten. Under rengöringsprocessen löser avlagringarna upp och sprider mikrofina partiklar i DPF/katalysatorn, så att de kan brännas bort under DPF-regenereringen. När rengöringen har slutförts, använd diagnosenheten för att utföra en forcerad regenerering. Läs av ECU:ns felminne och radera vid behov befintliga felkoder. Genomför sedan en provkörning på minst 20 minuter. DPF CURATIF Cleaner är idealisk

för rengöring av DPF av sluten typ.

**Fler produkter** 5 i 1: DPF, EGR, turbo, insprutning och ventil

**Funktioner** Specifikationer:  
Aerosol: Aktivt skum  
Färg: klar/färglös  
Lukt: karakteristisk  
pH-värde (vid 20°C): 11.4  
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100°C  
Flampunkt: 75°C  
Nedre explosionsgräns: 1,1 volymprocent  
Övre explosionsgräns: 14,0 vol. -%  
Antändningstemperatur: 270°C  
Förpackning 400 ml  
Densitet (vid 20°C): 1,011 g/cm<sup>3</sup>  
Ångtryck (vid 20°C): 8000 hPa

**Sammansättning** Förpackning:  
  
till enhet  
eller  
12 stycken/kartong

**Rådet** För effektiv naturlig regenerering av FAP rekommenderar vi att du använder FAP CO 1011 efter vägprovet. Vid rengöring av katalysatorn i bensindrivna fordon rekommenderar vi att du använder CO 1005 injektorrengöring i förebyggande syfte. En sprayburk per applikation/FAP/katalysator. Spraysond ingår.

**Garantitid** Pas de garantie (consommable)

**Kapacitet (ml)** 400,00 ml

**Kapacitet (l)** 0,40 l

**Pris kod** Standardtariff (TN)

**Garantiförfarande** NO



**\*Offentligt pris exkl. : 35,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)