

DPF CURATIVE CLEANER 400ml

Art.nr : CO 1068



Beskrivning av artikeln

DPF CURATIVE CLEANER 400ml

Streckkod

3701555309576

Intro

CLAS DPF Cleaner löser upp och avlägsnar all smuts och alla sotavlagringar i partikelfiltret och katalysatorn och katalysatorer, utan att behöva demontera dem. Det eliminerar effektförluster och haverier orsakade av igensatta filter och katalysatorer och återställer deras driftprestanda. Tillåter fullständig rensning av igensättning som en kurativ åtgärd.

Kurativ behandling
Ingen demontering
Förångas utan att lämna rester

Texter

Användning: Skaka burken väl i en minut före användning. Ta bort temperatur- eller tryckgivaren eller lambdasonden, eller frigör någon öppning uppströms DPF/katalysatorn. För in sprutproben genom öppningen. Med motorn avstängd, spruta in rengöringsskummet i 5-sekundersstötter, varvade med 5-sekunders pauser, tills DPF/katalysatorn är helt fylld med skum. Ta sedan bort sprutproben och stäng den tidigare frigjorda inloppsporten. Under rengöringsprocessen löser avlagringarna upp och sprider mikrofina partiklar i DPF/katalysatorn, så att de kan brännas bort under DPF-regenereringen. När rengöringen har slutförts, använd diagnosheten för att utföra en forcerad regenerering. Läs av ECU:ns felminne och radera vid behov befintliga felkoder. Genomför sedan en provkörning på minst 20 minuter. DPF CURATIF Cleaner är idealisk

för rengöring av DPF av sluten typ.

Fler produkter 5 i 1: DPF, EGR, turbo, insprutning och ventil

Funktioner Specifikationer:
Aerosol: Aktivt skum
Färg: klar/färglös
Lukt: karakteristisk
pH-värde (vid 20°C): 11.4
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100°C
Flampunkt: 75°C
Nedre explosionsgräns: 1,1 volymprocent
Övre explosionsgräns: 14,0 vol. -%
Antändningstemperatur: 270°C
Förpackning 400 ml
Densitet (vid 20°C): 1,011 g/cm³
Ångtryck (vid 20°C): 8000 hPa

Sammansättning Förpackning:

till enhet
eller
12 stycken/kartong

Rådet För effektiv naturlig regenerering av FAP rekommenderar vi att du använder FAP CO 1011 efter vägprovet. Vid rengöring av katalysatorn i bensindrivna fordon rekommenderar vi att du använder CO 1005 injektorrengöring i förebyggande syfte. En sprayburk per applikation/FAP/katalysator. Spraysond ingår.

Garantitid Pas de garantie (consommable)

Kapacitet (ml) 400,00 ml

Kapacitet (l) 0,40 l

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande NO



***Offentligt pris exkl. : 35,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)