

## TK-IMT602 DIAGNOSVERKTYG

Art.nr : TKIMT602



### Beskrivning av artikeln

TK-IMT602 DIAGNOSVERKTYG

### Streckkod

3701555314563

### Intro

Underhållssortiment :

Rengöring och test av bränslespridare. Innehåller rengörings- och testfunktion för bränslespridare.

Endast tillgängligt i Frankrike och franska utomeuropeiska departement och territorier.

### Texter

Allt i ett :

- ultraljudsrengöring
- test av injektor
- test av enhetlighet
- Läckagetest

THINKCAR TK-IMT602 är en mekatronisk enhet som kombinerar ultraljudsrengöringsteknik med mikrodatorns slutna krets för rengöring och detektering av oljetryckskontroll. Denna produkt simulerar olika driftsförhållanden för motorn, rengör och inspekterar bränsleinsprutare på en mängd olika bilar och motorcyklar.

Huvudfunktioner :

- ultraljudsrengöring
- integrerad ultraljudsrengöringsmekanism och LED-display säkerställer noggrann rengöring och enkel datainmatning

### Injektortest :

- THINKCAR TK-IMT602 simulerar olika motorarbetsförhållanden och testar injektorerna i olika bilar, t.ex. tomgångstest, medelhastighetstest, höghastighetstest, accelerationstest etc. För att upptäcka bränsleinsprutarnas tillstånd.
- tomgångstest 0-20 ms Medium
- test 0-75ms Hög
- test 0-4ms Låg
- accelerationstest
- Test av växlingshastighet
- Test av läckagedetektering
- Test av sprayvärde vid tomgång
- Test av sprutvärde
- medelhastighet
- Test av sprutvärde vid hög hastighet
- Omvänd sköljning

### Fördelar :

- Bosh oljepump, säkerställer stabil långvarig användning
- bred applikation, stöder 99% av bilinjektorerna på marknaden
- unik design, integrerar rengörings- och testfunktion för injektor
- utrymmesbesparande, utrustad med kontakter och tillbehörslådor
- stöd för extern GDI-modul 6 cylindrar, vilket gör att 6 injektorer kan rengöras samtidigt
- högupplöst digital rördisplay gör driften tydlig och enkel
- se Bränsletankens nivå visas visuellt och testvätskan kan återvinnas

### Funktioner

#### Specifikationer:

- strömförsörjning: AC220V/110V±10
- frekvens: 50HZ±0,5
- magnetiskt fält: <400A/m
- mätcyllinderns kapacitet: 125ml
- hastighetsområde: 0~7500rpm
- Injektionstid: 0~7500 steg: 100ms
- PWM-puls: 0~20,0 ms steg: 0,1 ms
- systemtryck: 0~72psi (justerbart)
- tid: 0~20minuter (justerbar)
- ultraljudsrengöringseffekt: 70W
- ultraljudsrengöringsfrekvens: 28KHZ ± 0,5KHZ
- dimensioner: 380x485x470mm
- vikt: 16Kg

### Garantitid

2 år

### Typ av bränsle

Bensin

### Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

### Garantiförfarande

DIAGNOSTIC

### Dedikerade telefonlinjer

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :

- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04

- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06



2  
WARRANTY



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)