

TK-IMT602 DIAGNOSVERKTYG

Art.nr : TKIMT602



Beskrivning av artikeln

TK-IMT602 DIAGNOSVERKTYG

Streckkod

3701555314563

Intro

Underhållssortiment :

Rengöring och test av bränslespridare. Innehåller rengörings- och testfunktion för bränslespridare.

Endast tillgängligt i Frankrike och franska utomeuropeiska departement och territorier.

Texter

Allt i ett :

- ultraljudsrengöring
- test av injektor
- test av enhetlighet
- Läckagetest

THINKCAR TK-IMT602 är en mekatronisk enhet som kombinerar ultraljudsrengöringsteknik med mikrodatorns slutna krets för rengöring och detektering av oljetryckskontroll. Denna produkt simulerar olika driftsförhållanden för motorn, rengör och inspekterar bränsleinsprutare på en mängd olika bilar och motorcyklar.

Huvudfunktioner :

- ultraljudsrengöring
- integrerad ultraljudsrengöringsmekanism och LED-display säkerställer noggrann rengöring och enkel datainmatning

Injektortest :

- THINKCAR TK-IMT602 simulerar olika motorarbetsförhållanden och testar injektorerna i olika bilar, t.ex. tomgångstest, medelhastighetstest, höghastighetstest, accelerationstest etc. För att upptäcka bränsleinsprutarnas tillstånd.
- tomgångstest 0-20 ms Medium
- test 0-75ms Hög
- test 0-4ms Låg
- accelerationstest
- Test av växlingshastighet
- Test av läckagedetektering
- Test av sprayvärde vid tomgång
- Test av sprutvärde
- medelhastighet
- Test av sprutvärde vid hög hastighet
- Omvänd sköljning

Fördelar :

- Bosh oljepump, säkerställer stabil långvarig användning
- bred applikation, stöder 99% av bilinjektorerna på marknaden
- unik design, integrerar rengörings- och testfunktion för injektor
- utrymmesbesparande, utrustad med kontakter och tillbehörslådor
- stöd för extern GDI-modul 6 cylindrar, vilket gör att 6 injektorer kan rengöras samtidigt
- högupplöst digital rördisplay gör driften tydlig och enkel
- se Bränsletankens nivå visas visuellt och testvätskan kan återvinnas

Funktioner

Specifikationer:

- strömförsörjning: AC220V/110V±10
- frekvens: 50HZ±0,5
- magnetiskt fält: <400A/m
- mätcylienderns kapacitet: 125ml
- hastighetsområde: 0~7500rpm
- Injektionstid: 0~7500 steg: 100ms
- PWM-puls: 0~20,0 ms steg: 0,1 ms
- systemtryck: 0~72psi (justerbart)
- tid: 0~20minuter (justerbar)
- ultraljudsrengöringseffekt: 70W
- ultraljudsrengöringsfrekvens: 28KHZ ± 0,5KHZ
- dimensioner: 380x485x470mm
- vikt: 16Kg

Garantitid

2 år

Typ av bränsle

Bensin

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

Garantiförfarande

DIAGNOSTIC

Dedikerade telefonlinjer

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :

- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04

- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06



2
WARRANTY



TE

***Offentligt pris exkl. : 650,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)