

## 5 METER CRUSH RESISTANT SLANG 200°C AVGAS Ø75mm

Art.nr : AG 0080



<b>Beskrivning av artikeln</b>	5 METER CRUSH RESISTANT SLANG 200°C AVGAS Ø75mm
<b>Streckkod</b>	3701555315720
<b>Funktioner</b>	Specifikationer: <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 m 200°C krosshårdig avgasslang Ø75 mm</li><li>- flexibel slang tillverkad av PROTAPE-film, patenterad</li><li>- med förstärkningsväv, tygvägg belagd med ca 0,4 mm EPDM/PP</li><li>- ultramjuk och komprimerbar</li><li>- flödesoptimerade, skyddade yttre veck</li><li>- vibrationsbeständig</li><li>- motståndskraftig mot fordonstrafik</li><li>- god kemisk beständighet</li><li>- ROHS-kompatibel</li></ul>
<b>Garantitid</b>	Pas de garantie (consommable)
<b>Typ av fordon</b>	LASTBIL
<b>Pris kod</b>	Standardtariff (TN)
<b>Garantiförfarande</b>	NO
<b>Slangens längd (m)</b>	5m
<b>Slangens diameter (mm)</b>	75mm

**Max  
slangtemperatur  
(°C)** 200°C

**Huvudartikel(n)** EG 0406 | SORTIE DOUBLE EXTRACTEUR GAZ ECHAPPEMENT



**\*Offentligt pris exkl. : 280,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)