

## 4 PELARE STOLPLYFT PLATT OSCILLATIONSBANA 400V 5.T

Art.nr : PE 4101T



<b>Beskrivning av artikeln</b>	4 PELARE STOLPLYFT PLATT OSCILLATIONSBANA 400V 5.T
<b>Streckkod</b>	3701555318059
<b>Texter</b>	<p>Elektrohydraulisk stolplyft idealisk för geometri och teknisk kontroll, med manuella svängflänsar och vridbara spår som tillval.</p> <p>Lämplig för mekaniska arbeten, personbilar, lätta nyttofordon, husbilar och entreprenadmaskiner.</p> <p>Arbetskomfort: Påfartsramper i ett stycke, snabb och enkel fordonspositionering.</p> <p>Snabb och enkel fordonspositionering med låg markfrigång, för snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.</p> <p>Utrustad med skenor för valfri lyftkorsstång. PE 7100</p> <p>Parkeringsatts för 2 bilar som tillval. PE 4103.</p>
<b>Fler produkter</b>	utrustad med lufttillförsel under rälsen
<b>Funktioner</b>	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyfthöjd: 220-1850mm</li><li>- lyfttid: +/- 50s</li><li>- Sänkningstid: +/- 30s</li><li>- spårbredd/-längd: 610/5160 mm</li><li>- justerbart avstånd mellan banorna: 820/920 mm</li><li>- lufttillförsel 8 bar</li><li>- drivningseffekt: 3kW</li><li>- drivspänning: (3 ~) 400V/50 V/Hz</li></ul>

- maximal säkerhet: encylindrig lyft, synkronisering drivs av 4 kablar
- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar
- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- luftutlopp med pneumatisk anslutning i mitten av en av de invändiga plattformarna, under skenorna
- motorskydd
- 230V eluttag på elboxen
- manuella vändskivor
- Epoxifärg

<b>Alternativ</b>	PE 7100 PE 0104
<b>Rådet</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	3000W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Bredd</b>	3 185,00 mm
<b>Höjd</b>	2 350,00 mm
<b>Max. höjd</b>	1 850,00 mm
<b>Min. höjd</b>	220,00 mm
<b>Passage bredd</b>	2 830,00 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	5,00 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 4101T-1 - 4 PELARE STOLPLYFT PLATT OSCILLATIONSBANA 400V 5T 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	SA10 / 5x2.5mm <sup>2</sup>



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)